

HMK R152

Removedor de Óleo e Ceras

Descrição

HMK R152 é uma pasta pronta a aplicar que remove manchas de cera, óleo e gordura e ainda manchas de cimento e depósitos minerais, de todas as pedras naturais e artificiais, cerâmicas e betão. HMK R152 também remove sujidade e manchas das juntas dos azulejos causadas, entre outras coisas, pela aplicação de selantes de mastique e argamassas inadequadas. O produto penetra na superfície mais de 2 cm de profundidade e é seguro para utilização em superfícies polidas e amaciadas. Para utilização interior ou exterior.

Características

Agente de limpeza • pasta • odor característico • contém solvente • pronto a usar

Rendimento

Aproximadamente 0,15 m²/litro.

Modo de Aplicação

Se o pavimento for aquecido, desligue o aquecimento e deixe que a superfície arrefeça. Aplique HMK R152 na superfície com uma espátula e trabalhe o produto na superfície com um pincel. Adicione mais HMK R152 para garantir que aplica no mínimo uma camada de 5 mm. Uma vez seco (pode demorar cerca de 12 horas) escove os resíduos, mas não os raspe porque pode estragar a superfície. Depois de remover toda a pasta, esfregue a área com HMK R152 diluído 1:20 com água limpa, usando uma escova ou disco adequado. Remova o líquido remanescente e lave a área abundantemente com água limpa. Para manchas muito difíceis ou muito profundas, serão necessários tratamentos adicionais. Para remover manchas das juntas dos azulejos, retire cuidadosamente as argamassas velhas e aplique HMK R152 nas juntas abertas e na superfície, conforme foi explicado anteriormente. Depois da limpeza, o processo está completo. Refeche as juntas de acordo com as instruções do fabricante. **Tempo de secagem:** dependendo da temperatura e ventilação do local, cerca de 10 a 12 horas. **Importante:** enquanto o produto está a secar, proteja a área da exposição da luz direta do sol e do vento. Não utilize em superfícies de borracha, plástico, envernizadas ou lacadas ou em materiais intolerantes ao solvente. Remova todos os utensílios e géneros alimentícios da área antes de começar o trabalho.

Precauções

Produto químico. Contém solvente combinado com matéria sólida. Mantenha fora do alcance das crianças. Armazene bem fechado, num local seco e fresco. Teste o produto numa pequena área pouco visível para avaliar a conformidade, o rendimento e o desempenho. Não utilize a temperaturas abaixo dos 12° e acima dos 25°. Siga sempre os métodos de utilização e aplicação recomendados pela HMK. A má utilização do produto não compromete o produtor nem o seu representante, estando a sua responsabilidade limitada ao valor de compra do produto. Nenhuma outra garantia é prestada ou está implícita. Consulte a Ficha de Segurança se precisar de obter informação adicional.

Produzido na Alemanha por:

MOELLER CHEMIE - HMK
Ziegelalstrasse 2 - 93346 Ihrlerslein/ Kelheim
www.moellerstonecare.com

Distribuído em Portugal por:

PRODISTONE - SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO, LDA.
Rua da Torrinha, 228 - Lj. G - 4050-610 Porto
T: 222010330 (Chamada para a Rede Fixa Nacional)
Email: info@prodystone.com - www.prodystone.com



✓ **Pasta especial para remoção de gordura, óleo, ceras e manchas de mástique**



✓ **Indicado para todas as pedras naturais ou artificiais, em qualquer acabamento, incluindo polido**

✓ **Para utilização interior ou exterior**