

HMK R154

Decapante Removedor de Manchas



Descrição

HMK R154 é um decapante à base de solvente para a remoção de camadas de impregnantes, ceras e vernizes velhos, alcatrão ou betume, gordura e óleos, de todas as pedras naturais ou compostas, azulejos cerâmicos e porcelânicos, terracota, tijolos e tijoleiras. HMK R154 solta as camadas secas de sujidade e de revestimentos da superfície, permitindo que a sua remoção seja mais fácil e eficaz.

Características

Líquido • contém solvente • pronto a usar

Rendimento

Aproximadamente 5 a 10 m²/litro.

Modo de Aplicação

Proteja todas as áreas adjacentes. Se o pavimento for aquecido, desligue o aquecimento e deixe que a superfície arrefeça. Aplique uma camada generosa de HMK R154 puro na superfície, utilizando uma escova manual ou um disco adequado e deixe permanecer de 5 a 15 minutos. Não deixe secar. Após 5/ 15 minutos, esfregue de novo a área vigorosamente. Depois, limpe a área profundamente com HMK R155 Detergente Intensivo, numa diluição de 1:10, em água limpa. Remova o líquido remanescente e lave abundantemente a área, com água limpa. Se alguma área permanecer manchada após a secagem, repita o tratamento as vezes que forem necessárias. Quando utilizar um aspirador de líquidos, recomendamos que adicione HMK Z102 - Regulador de Espuma à água para regular a quantidade de espuma. **Importante:** Não aplique sob luz solar direta. Não aplique em borracha, plástico, acrílico, superfícies lacadas ou materiais intolerantes ao solvente. Se estas áreas forem afetadas, remova os resíduos e lave-as abundantemente com água limpa. **Nota:** Alguns revestimentos requerem várias aplicações ou podem não permitir decapagem química.

Precauções

Produto químico. Inflamável. Contém nafta de petróleo. Mantenha afastado de calor, chamas ou faíscas. Perigoso ou fatal se for engolido ou inalado. Assegure ventilação adequada durante o processo de aplicação. Evite o contacto com os olhos e a pele, ou a inspiração dos vapores/ misturas. Se for exposto ao produto, lave com água e procure ajuda médica. Mantenha a lata fechada e fora do alcance das crianças. Armazene num local fresco e mantenha a lata bem fechada. Teste o produto numa pequena área pouco visível para avaliar a conformidade, o rendimento e o desempenho. Não utilize a temperaturas abaixo dos 12° e acima dos 25°. Siga sempre os métodos de utilização e aplicação recomendados pela HMK. A má utilização do produto não compromete o produtor nem o seu representante, estando a sua responsabilidade limitada ao valor de compra do produto. Nenhuma outra garantia é prestada ou está implícita. Consulte a Ficha de Segurança se precisar de obter informação adicional.



- ✓ Produto especial para remover resíduos de alcatrão, tinta, gordura, ceras e impregnantes



- ✓ Solta a sujidade e os revestimentos, permitindo uma remoção fácil e eficaz
- ✓ Indicado para todas as pedras naturais e artificiais de polidas ou não polidas

Produzido na Alemanha por:

MOELLER CHEMIE - HMK
Ziegelalstrasse 2 - 93346 Ihrlersstein/ Kelheim
www.moellerstonecare.com

Distribuído em Portugal por:

PRODISTONE - SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO, LDA.
Rua da Torrinha, 228 - Lj. G - 4050-610 Porto
T: 222010330 (Chamada para a Rede Fixa Nacional)
Email: info@prodystone.com - www.prodystone.com